



經銷 & 加盟








Puretron® 普立創

全 瑩 淨 水 純 淨 值 得 您 信 賴

淨水產品目錄

TRIWIN WATERTEC CO.,LTD.

Founded in 1984 in Taiwan,
Triwin fulfills the needs for top quality products
and equipment in the water treatment industry worldwide.



Puretron® 普立創

全 瑩 淨 水 純 淨 值 得 您 信 賴

經銷 & 加盟



代理品牌



EVERPURE®



PENTAIR® 授 權 代 理

榮譽認證




如果上帝用一個詞彙創造了世界
那這個詞就是氫

Harlow Shapley
美國科學院院士

Hydrogen

Water 氫水系列

我們可以通過改變飲食習慣、調整生活作息來降低過氧化的傷害。那麼除此之外，有沒有可以安心使用的抗過氧化物呢？當然有，那就是：



氫Hydrogen

*日本稱之為；水素

H₂ 氫是宇宙元素

氫 (Hydrogen) 是一種化學元素，在元素周期表中位於第一位，元素符號是H，是自然界最小的原子。宇宙中的有形物質成分絕大多數是由結構最簡單的氫元素組成的，大部分氫原子是由一個質子為原子核和一個核外電子組成。人類是自然界最複雜的物質形式，其物質也是由氫元素為主，主要是由有機分子和水分子組成的。

作為人體和宇宙中含量最多的元素，氫分子是該元素最簡單的分子存在形式。過去人類一直對氫分子的生物學效應研究很少，而最近的研究發現，氫分子具有非常神奇的生物學效應，甚至可能隱藏著巨大的生物學秘密。

德國著名天體物理學家格哈德曾經說過“氫是宇宙中最重要的成分”。著名的科普作家、華盛頓大學教授、物理學家里格登的一部《氫的傳奇》2002年被《發現》雜誌選為20部最佳科普著作。里格登是這樣評價氫的：『我們對物質世界的認識，小到最基本的原子，大到宇宙本身，其實都可以由氫原子貫穿起來。』

有機生命組成最多的元素也是氫，作為電子傳遞介質氫也是生命能量轉化的中心成員，而作為生命內環境最重要的成分水主要也是由氫元素組成。因此可以說氫元素不僅是宇宙元素，更是生命元素。

有人說世界起源於自然法則，也有人說起源於氫元素。無論是在宇宙、銀河系、太陽、行星、衛星，還是漫長、精彩演化的各類生命起源和進化形式，氫元素都無處不在，並一直扮演最重要的角色。

註：資料擷取自網路。

氫水機 系列 H2-SHARK

Hydrogen Water Generator

特點介紹 Characteristic



H2-SHARK 桌上型氫水機



- 觸控螢幕設計
- 連續出水裝置
- 漏水偵測器
- 快拆濾心設計

型 號

H2-SHARK (SKGA)

機體尺寸

W260 x D540 x H470mm

額定電壓

AC110~240V

出水形式

觸控式出水

整機功率

45W(+5%/-10%)

適用溫度

5~40℃

生成方式

模組式(內置180加侖RO機)

產品編號

R13-SKGA-U180-001-01-1AC

[產品規範]

PH值:不會改變原水PH值

負電位ORP:-600±50mV

含氫量:1600ppb±10%(使用滴劑測試)

進水水壓:1kg~3.5kg

內建壓力桶:2000c.c./min

用畢前1200c.c./min

用畢後550±50c.c./min

(外接壓力桶時依壓力桶儲存量而定)

AQ 系列濾心

(濾心介紹請翻閱第20頁)



- AQ-P05
- AQ-CTO

德國諾爾登璫洞窟

Nordenau, Germany

H2 奇蹟之水的傳說

世界上許多地方都有關於奇蹟之水和長壽水的傳說。在這些傳說中，德國的諾爾登璫洞窟是最具有傳奇色彩的。

1998年6月13日，朝日電視台《探明真相》首次播出了一集《包治百病-水的真相》該節目報導了德國諾爾登璫洞窟內的水具有治療許多疾病的神奇作用。

節目中不僅介紹了許多使用泉水治療好疾病的患者，而且根據水中含有豐富的氫氣而提出對該神水真相的分析，其實是因為水中含有非常豐富的氫氣，也就是說氫氣是德國諾爾登璫奇蹟水的根本原因，原來氫氣具有治療疾病的作用。

學術界曾經把諾爾登璫洞窟水治療疾病稱為“諾爾登璫現象”。2006年，在日本第十五次動物細胞技術學會學術會議上，有一項來自德國和日本學者合作的研究，是關於德國諾爾登璫洞窟水對2型糖尿病患者治療的效果觀察。

該報告總結了411例2型糖尿病患者，受試者平均年齡71歲，每天飲用諾爾登璫洞窟內的水2L，平均飲用6天。根據對比飲用泉水前後血糖、血脂和肌酐等指標，研究者發現飲用泉水對糖尿病具有比較理想的治療效果。

註：資料擷取自網路。



※醫學機構的研究成果，飲用氫分子機能水可降低慢性疾病的發生機率。

氫水機 系列 H2-68 / H2-PT

Hydrogen Water Generator

H2-PT 桌上型氫水機



機體尺寸：	W215 x D430 x H397mm
額定電壓：	AC110~240V
出水形式：	按鍵式出水
整機功率：	52W(±10%)
適用溫度：	5~40℃
生成方式：	模組式(需另搭配RO淨水器)
[產品規範]	
PH值:	不會改變原水PH值
負電位ORP:	-550±50mV
含氫量:	1100ppb±10%
進水水壓:	2.5kg
出水量/min:	900c.c.±10% (依進水水壓而定)
產品編號：	R2-H2PT-AQ-01AA

H2-68 櫥下型氫水機



機體尺寸：	W200 x D200 x H360mm
額定電壓：	AC110~240V
出水形式：	鵝頸龍頭/三用龍頭
整機功率：	20W(+5%/-10%)
適用溫度：	5~40℃
生成方式：	模組式(需另搭配RO淨水器)
[產品規範]	
PH值:	不會改變原水PH值
負電位ORP:	-550±50mV
含氫量:	1100ppb±10%
進水水壓:	0.7~3.5kg
出水量/min:	850c.c.±10% (依進水水壓而定)
產品編號：	R14-HGA-001-01AA

『世界四大奇蹟之泉』


德國「杜塞爾多夫之水」



墨西哥「托拉克迪之水」



法國「盧爾德之泉」



北巴基斯坦「罕薩王國之水」



氫水機 系列

Hydrogen Water Generator



H2 「氫」是人類生命與健康的元素

- 最簡單且最直接的清除壞自由基
- 最有效且無副作用的抗過氧化功能
- 最安全且無負擔的抗發炎與抗過敏作用



氫是自然界最簡單的元素，它是一種無色、無味、具有一定還原性的雙原子氣體。氫元素佔宇宙物質組成的90%左右，可以說是宇宙的最基本化學元素。與氧和氮等類似，氫的溶解度比較低，但氧可與血紅蛋白結合，能夠順利通過呼吸被身體大量吸收，而氫和氮則不能被大量吸收，人們一直沒有重視氫在高等生物體內的作用。過去大部分生物學家一直認為，氫分子屬於生理學惰性氣體。最近的研究發現，氫分子不僅不是生理學惰性氣體，而是一種非常理想的抗氧化物質。

◎什麼是負氫離子？

氫是所有化學物質中最小的原子，自然界最豐富的元素，也是世上最強的抗氧化劑。可以移除細胞內外最毒的活性氧，讓細胞組織DNA免於氧化被破壞，故能對抗退化性疾病及老化症狀。負氫離子利用水合作用與排毒特性，可中和人體內不好的自由基。世界上某些角落的人們活得有活力而且壽命又長的秘訣，就是負氫離子。

◎負氫離子的作用

- 平衡並維持身體的正常酸鹼度，解除酸性體質自由基引起之病灶。
- 促進養分吸收，平衡免疫系統功能。
- 負氫離子是零熱量的細胞能量來源，還可燃燒各種多餘囤積脂肪。
- 提供日常保養，預防老化引起的各種疾病，降低癌細胞的生成。

註：資料擷取自網路。

Mg

由氫分子機能水中，攝取對人體有益的礦物質

鎂是維持身心健康的重要營養素之一，是人體酵素作用必需的礦物質，鎂幾乎可以影響所有重要的生理效應，包括心臟律動、骨骼組成、營養攝取及血糖調節等。

缺乏鎂的攝取會導致慢性病的發生，例如骨質疏鬆、糖尿病或心血管疾病等，因此，鎂也是多數健康營養品的必要成分。

註：資料擷取自網路。

AQ-1200 桌上型氫水機



AQ-1200 (鹼性水)

機體尺寸：W360 x D404 x H460mm

額定電壓：AC110~240V

出水形式：觸控式出水

整機功率：45W(+5%/-10%)

適用溫度：5~40℃

生成方式：化學反應

[產品規範]

PH值:8.14~9.22

負電位ORP:-300~700mV

含氫量:600~1400ppb

進水水壓:1~3.5kg

出水量/min:50~4,000c.c.

產品編號：R12-AQGA-001-050-2AA

醫學界應用氫分子治療疾病的方法

目前常見使用氫氣治療疾病主要有以下三種：

1. 透過呼吸氫氣和其他氣體(氧氣或空氣等)的混合氣。
2. 透過注射氫氣飽和生理食鹽水。
3. 透過飲用氫氣飽和水。

相比之下，飲用氫氣水等溶液具有明顯的優勢，因為更容易攜帶、使用方便和安全性高。透過飲用氫氣飽和水是目前最常採用的方式。

· 氫分子的全方位抗過氧化能力

來源	清除羥自由基	無殘留	肝臟無負擔	無副作用
營養補充品	X	X	X	X
蔬菜攝取	X	X	X	X
飲用氫水	V	V	V	V

氫氧分離 氫水杯 H2-SP01W

Hydrogen Water

電解 3 minutes 分鐘



健康材質



密封防漏



高濃度H2



攜帶方便

隨時隨地補充健康好水



美國Tritan™杯身

Tritan™ 在聚合生產過程中無BPA (雙酚A) 成分
在使用過程中也不會釋放雙酚A
是您最安心的選擇!



Tritan™材質
最安心

通過美國FDA認可，為美國
地區嬰幼兒用品指定材質。



USB充電口

隱藏式設計·密封更防水



鈦鉑金電解技術

氫氧分離，高效製氫，環保健康

一按即開
方便開關

單手即開蓋方便飲水
不回彈



電池使用日本電芯, 品質穩定, 耐用性高



型號	H2-SP01W
水杯容量	360ml
外觀尺寸	外徑70±1mm x 高195mm
充電時間	充電約3小時左右
消耗電量	5W
電壓	5V
工作次數	3分鐘/約15次，5分鐘/約7次左右 約可製氫5000次
電池使用壽命	可充電300次
重量	253克
產品編號	S0062-05-01-01AA

氫氣泡入浴粉 Bubble Bath Powder

注目新品 日本直送



「高濃度水素水」 奢侈的享受

氫(水素)濃度業界最高水準

1.2ppm



水素濃度
1.2 ppm

長時間
高濃度

溫浴
效果UP

日本國內人氣排行榜第一名


高濃度水素

滋潤肌膚恢復肌理, 舒暢好心情!



#S0080-01-AA

未體驗過的大量的氫氣泡包裹身體。



將1包25g的氫入浴粉放入浴缸的溫水裡(約150~200L)完全溶解到溫水後即可使用。放入氫入浴粉後, 請在3個小時內入浴。即使氣泡減少也會維持一段時間的氫濃度。

未體驗過的大量的氫氣泡包裹身體



Body
身體 氫的氣泡包裹全身

Skin
肌膚 使用充分含有氫含量的溫水即可護膚&面部護理。

Hair
頭髮 使用氫護理頭髮。反覆的沖洗, 即可提高頭髮的光滑度。

優雅調

S-6
觸控式立地飲水機



MIT台灣製造



業界最小

- 機體寬度只有38cm，好存放！好搭配！省空間



創新歐式風格設計


- 白鐵不銹鋼304外觀設計
- LED燈五色顯示
- 大黑玻觸控玻璃面板

全新升級 多重防護

帶給您全新飲水體驗



環保省水



304不鏽鋼



多重保護



冰溫熱三用



智能觸控

2 節能等級
級能效



S-6 觸控式立地飲水機

Triwin Water Dispensers



時尚夜視燈


LED出水口照明，擁有完美導引照明，使用取水水位清楚呈現。

多重保護

獨特內建漏水斷電系統/缺水斷電功能，安全保護。

專利特點

專利安全設計，當水盤排水機能失效時，紅色警示上升，可方便發現，避免地面溢水潮濕發生危險。



省水環保

水位控制以高、中、低自動感應系統控制，省水低故障。

熱出水溫度多段調整

熱水溫度可調整85°C及65°C，適用各種不同使用情況，節能省電更環保。



安全童鎖人性化設計

熱水具防止誤觸鎖定功能，全自動安全上鎖，防止兒童老年意外傷害的發生。

恆溫出水

熱水連續恆溫出水15公升以上。

產品規格Specification:

型號	S-6-3H
規格	冰/溫/熱
側板材質	毛絲面不銹鋼
熱水功率	750W
冰水功率	180W
容量	冰水3公升;熱水15公升;溫水12公升
出水量	冰水6公升/小時;熱水15公升/小時;溫水50公升/小時
備註	冰水與溫水都經過高溫煮沸後供水
外觀尺寸	D460 x W380 x H1350 mm
產品編號	ME4008-006-13-63H-01-1AA



立地式飲水機 Triwin Water Dispensers




S-2



S-5

產品規格Specification:

型 號	S-2-3	S-2-2H	S-2-3H	S-5-3H	S-5-2H
規 格	冰/冷/熱	溫/熱	冰/溫/熱	冰/溫/熱	溫/熱
面板材質	毛絲面不銹鋼				
熱水功率	750W	750W 冰水與溫水同樣經過高溫煮沸後供水			
冰水功率	180W	—	180W	180W	—
容 量	冰水3L 熱水6L 冷水15L	熱水15L 溫水12L	冰水3L 熱水15L 溫水12L	冰水3L 熱水15L 溫水12L	熱水15L 溫水12L
出 水 量	冰水6公升/小時；熱水15公升/小時；溫水50公升/小時				
尺寸(mm)	D460mmxW380mmxH1350mm				
過濾系統	RO純水機/過濾器/複合式濾心				
產品編號	ME4008-006-02-23-1CA	ME4008-006-02-22H-1CA	ME4008-006-02-23H-1CA	ME4008-006-01-53H-BA	ME4008-006-01-52H-1BA



立地式飲水機全系列

可搭配AQ-RO機系列

ME4008-103-01-01-AA 標準心

ME4008-103-02-01-AA ET濾心



義式設計・美學主張

45度角雙導柱，一體成形，義式區塊美學，上下左右均對稱，精挑嚴選，完美呈現，滿足美感的人性需求。



水盤

創新復古內凹式設計，新安全主張，顛覆傳統，創新概念內凹式水盤，不論在外觀或使用的安全性是全面顧及，防止意外發生，外型獨特沉穩，金屬塑鋼的完美結合，不同角度混搭的視覺享受。



導飲照明・視覺方便

擁有完美導飲照明，使用操作取水水位清楚呈現，感受飲水新樂趣，兩段導引設計，盡在彈指之間。
(選備S-5-3H、S-5-2H)



溢水警示・方便發現

專利安全設計，當水盤排水機能失效時，紅色警示上升，可方便發現，避免地面溢水潮濕發生危險。



安全設計・熱水限制

熱水具防止誤觸鎖定功能，全自動安全上鎖，防止兒童老年意外傷害的發生，加上內建無水自動斷電系統可防止空燒，確保使用安全(此功能可自由設定熱水防燙是否自動上鎖)。



智能電控・保溫設定

全自動分段補水加熱，多段熱水溫度設計，可提供不同水溫需求(100/95/90/85/80/60°C)不論牛奶、咖啡、茶品沖泡皆能滿足生活不同需求。(選備S-5-3H、S-5-2H)

節能設計・省錢環保

多段式預約開機休眠功能，聰明省電有方法，適當熱水容量，強化加熱與保溫效能，加熱快速，省時又省電。
(選備S-5-3H、S-5-2H)

風格出眾・風騷獨領

面板結合國際視野，採用雙語文字說明，高質感操控面板，設計採內外雙夾固定空間，面板壽命更長，LED內導影顯示，清楚呈現讓操作更便利。

專利特點

溢水警示、水位洩升器專利。義式區塊外型專利。

節能等級2級

省電省能的飲水機，在能源效率分級上有極優異的表現。節約能源就是這麼的簡單！

Triwin Water Dispensers 立地式飲水機系列





Water Dispensers

觸控式櫥下熱飲機系列



• 泡茶, 泡咖啡, 泡牛奶的好幫手!



產品規格Specification:

• TPH689觸控式系列



• H-189



#K0058-01-2


型 號	TPH-689 (二溫旗艦型)	TPCCH-689 (三溫旗艦型)	TPH-689B (基本型)	H-189 (迷你)
規 格	冷/熱	冰/冷/熱	冷/熱	冷/熱
檯面龍頭	數位觸控式			防燙陶瓷龍頭
熱水功率	750W			
冰水功率	-	180W	-	-
容 量	熱水4L	冰水2L 熱水4L	熱水3L	熱水3L
出 水 量	熱水8L/小時	冰水4L/小時 熱水6L/小時 溫水12L/小時	熱水6L/小時	熱水6L/小時
尺寸(mm)	D295 x W230 x H390	D460 x W285 x H405	D200 x W285 x H400	D200 x W200 x H360
安全裝置	全系列搭載漏電斷路系統, 過載安全保險絲			
電 壓	電壓110V或220V, 請使用單獨電源			
備 註	檯面施工打孔尺寸30mm			

產品編號	ME4008-007-300-H-1AA	ME4008-007-300-CCH-1AA	ME4008-007-170-H-1AA	ME4008-007-007-H-1LA
------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------

產品特點



安心好品質!



- 全系列採用無縫式316不鏽鋼加熱管
- 過熱不會爆管，不會剝落產生致癌物！
- 加熱效率高速度快！省電！省費用！
- 比市售產品安全，加熱效率高！



創新觸控式出水龍頭

- 節能、安全、簡易的觸控介面設計，多功能顯示，美觀實用。
- 智慧型龍頭防燙斷熱絕緣斷電、雙重安全設計



檯下收納完美融合生活品味

- 檯下收納不佔空間，完美融合居家品味，現代飲水新選擇
- 烹調、泡牛奶、享用好茶，便利取水，安心即飲好省時，生活更加便捷有效率！



• 觸控式龍頭
(旗艦三溫)

• 觸控式龍頭
(旗艦二溫)

• 觸控式龍頭
(基本型)

溫度顯示

熱水鎖定與再沸騰功能



熱水鎖定

熱出水鍵：

輕按一下連續出水60秒。長按超過1秒連續出水，放開即停止出水。

冰出水鍵：

輕按一下連續出水60秒。長按超過1秒連續出水，放開即停止出水。

Puretron

電源開啟：

按住 **Puretron** 5秒，將開啟電源。反之，按住五秒則為關閉電源。(LED燈閃爍為開關機中)

※TPH-689B基本款電源開啟位於主機背面

節能設定：

按住3秒進入節能設定，單擊+1H，長按+5H，設定範圍1H~72H。

冷出水鍵：

輕按一下連續出水60秒。長按超過1秒連續出水，放開即停止出水。




(旗艦三溫)

H-189專用


• 熱水防燙陶瓷龍頭

熱水鎖定設計，預防誤觸危險→





櫥櫃型嵌入式飲水機 TR-5 Water Dispensers



風格出眾 · 風騷獨領

操作介面採用雙語文字說明，合乎國際潮流，高質感操控面板搭配內導LED影像顯示，讓塑鋼金屬呈現柔和的質感。

溢水警示 · 方便發現

創新內凹式水盤，可防止意外碰撞，專利水位洩升器，輕易察覺水盤水位是否已滿水，方便發現，避免洩水發生。

導飲照明 · 視覺方便

兩段式導飲照明，操作取水水位清楚呈現，彈指之間感受飲水新樂趣。

安全設計 · 熱水限制


熱水按鍵，全自動安全上鎖，防止老人、兒童因誤觸發生燙傷意外，內建無水自動斷電系統可防止空燒，確保使用安全(此功能可自由設定熱水防燙是否自動上鎖)。

智能電控 · 滿足所需

可設定多段熱水溫度設計(100/95/90/85/80/60°C)滿足不同水溫需求，更配有強制加熱沸騰系統，喝水更安心。

節能設計 · 省錢環保

具多段式預約開機、休眠功能(12、24、48小時)，避免能源耗損。



型 號	TR-5-3	TR-5-2
規 格	冰/冷/熱	冷/熱
面板材質	流體粉烤/毛絲面不銹鋼	
熱水功率	750W	
冰水功率	180W	-
熱水容量	4L	4L
冰水容量	2L	-
溫水容量	9L	9L
外觀尺寸	D480 x W595 x H595mm	
過濾系統	外置式(RO純水機 / 過濾器 / 複合式濾心)	
安全裝置	全系列搭載漏電斷路系統·過載安全保險絲	
電 壓	110 V / 220 V	
產品編號	ME4008-008-004-CR53-01AA	ME4008-008-004-CR52-01AA

GE Quick change 系列

奇異淨水系列

NSF42號、NSF53號雙重國際認證
提供國際級淨水品質



GDBF-2000

複合雙效型淨水器
有效吸附致癌物質



適用 3~4 人

• NSF 42/53 認證



GSBF-1500

家用標準型淨水器
有效除異色異味



適用 5~6 人

• NSF 42 認證



GSBF-1750

家用精緻型淨水器
有效吸附致癌物質



適用 3~4 人

• NSF 42/53 認證



2道式淨水器

• PP5μ纖維除污濾心
濾除水中較大的固體沉澱物、
細沙、污泥、鐵鏽、
膠狀物、懸浮物質、顆粒雜質。

• GSBF-1500

水汙染較嚴重地區適用



3道式淨水器

• PP5μ纖維除污濾心
• WS-Resin樹脂雙效濾心
利用離子交換樹脂將水中鈣、鎂、
石灰質等離子交換，
可改善硬水口感及減少水垢產生。

• GSBF-1500

水汙染較嚴重地區適用

型號	GSBF-1500	GSBF-1750	GDBF-2000	2道式淨水器	3道式淨水器
流量	0.6GPM(2.3LPM)	0.6GPM(2.3LPM)	0.6GPM(2.3LPM)	0.6GPM(2.3LPM)	0.6GPM(2.3LPM)
尺寸	W10xD12xH38cm	W10xD12xH38cm	W20xD12xH38cm	W26.5xD16xH41cm	W41xD16xH41cm
有效處理水量	2,500加侖/9,463公升	750加侖/2,839公升	750加侖/2,839公升	2,500加侖/9,463公升	2,500加侖/9,463公升
替換濾心型號	GSBF-1500R	GSBF-1750R	GSBF-1750R/GSBF-1250R	GSBF-1500R	GSBF-1500R
產品編號	I0225-04-AB	I0225-04-AC	I0225-04-AA	I0217-18-01AA	I0219-028-01AA

水溫：4.4~37.8°C / 水壓：30~100psi / 過濾精度：≥0.5微米 / 水源：限用自來水為水源,建議每6~12個月定期更換濾心

GE POU 系列

奇異淨水系列



ATS2500 / ATS5000



VIR1500 / VIR3000



VOC3000 / VOC6000

測量標準	NSF 標準					
產品型號	ATS5000	ATS2500	VIR3000	VIR1500	VOC6000	VOC3000
處理能力 (L)	19,700	9,800	3,800	2,800	11,300	5,700
淨水能力 (L/Min)	6.3	6.3	2.3	2.3	3.0	2.0
尺寸	18"	10"	18"	10"	18"	10"
產品編號	I0225-06-AB	I0225-06-AA	I0225-07-AB	I0225-07-AA	I0225-08-AB	I0225-08-AA

PENTAIR® 授權代理

[全新雷射防偽標]



S-104

家用除鉛型淨水器
世界級標準除鉛



適用3~4人



H-104

強效抑垢型淨水器
安全無毒複磷酸鹽



適用3~4人



S-100

家用標準型淨水器
大流量配方

異色異味

適用5~6人



H-300

強效抑菌型淨水器
有效吸附致癌物質



適用2~3人



S-54

精緻除鉛型淨水器
含除鉛配方



適用3~4人



H-54

精緻雙效型淨水器
含除鉛、複磷酸鹽配方



適用3~4人

型號	S104	H104	S100	H300	S54	H54
尺寸	51x13x13cm	51x13x13cm	51x13x13cm	56x13x13cm	40x13x13cm	40x13x13cm
過濾孔徑	0.5 微米	0.5 微米	0.5 微米	0.5 微米	0.5 微米	0.5 微米
處理水量	1,000加侖/3,785公升	1,000加侖/3,785公升	1,500加侖/5,678公升	300加侖/1,136公升	750加侖/2,839公升	750加侖/2,839公升
產品編號	S0002-04-01AA	S0002-06-01AA	S0002-01-01AA	S0002-12-01AA	S0002-07-01AA	S0002-08

尺寸包含含2~6cm換芯空間 / 流量: 0.5加侖/分鐘 / 水溫: 2-38°C / 水壓: 10-125psi(non-shock) / 水源: 限用自來水為水源 / 產地: 美國

EVERPURE 套組系列



S104 二道式淨水
#I0217-11-02AA01



S104 三道式淨水
#I0219-022-01AA01

• 濾頭系列



QL2
#S0004-03



QL2-U
#S0004-02



QL3
#S0004-01



PRO
#S0004-04

EVERPURE 淨水

PENTAIR EVERPURE



美國進口 食品級材質



有效除鉛



環保節能



安全無毒
複磷酸鹽



強效抑垢




異色異味
強效殺菌

難以取代的7大特點

1. 通過NSF42及53認證
2. 專利設計,獨步全球
3. 超環保!免插電!不排廢水
4. 專利多摺複濾膜設計,孔徑細密
5. 體積小不佔空間,濾心更換簡單
6. 抑制水垢、除鉛多樣濾心選擇
7. 全球各大餐飲企業指定使用

※ EVERPURE系列濾心，皆可去除0.5微米以上細菌、異味、氯、氯胺、泥沙、鐵銹、石棉、氧化鐵、氧化錳、氧化硫..等雜質 ※

- 1 原水從濾芯頂部進入，沿內置桶道流到過濾腔。



- 4 顯微純化®是一種專利微細活性碳，將之應用於獨特的紙摺濾膜。這一設計比一般尺寸產品提供您 6 倍的過濾面積。

每塊濾膜都含有兩層無紡纖維，顯微純化®附著於外層，由網狀結構支撐。這一結構確保即使在壓力變化的情況下，水依然能自由均勻的流過。



- 7 完成這一系列過程後，您便可使用潔淨好水了。
- 6 入口壓力迫使水通過顯微純化®層與濾膜，顯微純化®層上的孔徑小到足以去除所有½微米以上的雜質，包括有害的孢子與石棉纖維。
- 5 通過我們獨創的多摺複濾技術，顯微純化®可以在濾芯的全生命週期內可靠去除氯氣，異味與雜質。
- 3 過濾器可以將淨水繼續供給製冰機、咖啡機與其它廚房用水器具，從而防止其結垢。
- 2 特定系統，如H-300，提供針對諸如VOC和THM等有機物的特殊保護; H-1200則能有效降低 MTBE。所有的系統都能提供針對殘留的防護。



台灣獨家代理系列 PRO系列

EVERPURE®



PRO-1500

家用除鉛型淨水器
含除鉛配方



適用3~4人



PRO-2500

家用標準型淨水器
大流量配方

異色異味

適用5~6人



PRO-3500

強效抑菌型淨水器
有效吸附致癌物質

THM VOC

適用2~3人

型號	PRO1500	PRO2500	PRO3500
尺寸	40 x13x13cm	53x13x13cm	58x13x13cm
過濾孔徑	0.5 微米	0.5 微米	0.5 微米
處理水量	750加侖/2,839公升	1,500加侖/5,678公升	300加侖/1,136公升
產品編號	S0002-14	S0002-15	S0002-16

尺寸含2~6cm換芯空間 / 流量: 0.5加侖/分鐘 / 水溫: 2-38°C
水壓: 10-125psi(non-shock) / 水源: 限用自來水為水源 / 產地: 美國

精美包裝盒(雙道/單道)



MINI-AQ純水機 RO System



型號:MINI-AQ
尺寸(mm):W270 x D230 x H430
日造水量:50GPD
儲水桶: 2.2加侖(NSF認證)
電壓: 110ACV (220ACV需訂製)
產品編號:RO-S01Q-50N-S13U-1AA

EPRO-AQ 塑架機型 RO System



型號:EPRO-AQ
尺寸(mm):W335 x D220 x H380
日造水量:50GPD
儲水桶: 3.2加侖(NSF認證)
電壓: 110ACV (220ACV需訂製)
產品編號:O-EPRO-AQ50S-1AA

直輸機 (無桶機) SHARK SKDF



型號	SKDF-500G 直輸機
機體尺寸	W260 x D540 x H470mm
額定電壓	110V或220V · 請使用單獨電源
出水形式	觸控式龍頭
出水量	1400 cc/min

適用溫度	5~40℃
安全裝置	搭載漏水斷路系統

備註

- 1.注意背部進水軟管與廢水軟管勿曲折
- 2.出水流量係依進水流量而定

產品編號: R13-SKDF-U500-001-01-1AA

AQ 系列濾心
• AQ-P05 • AQ-T33 • AQ-CTO



AQ快拆系列 AQ Type

靈活搭配, 符合各式需求



一道

產編: I0216-36-20-01AA



二道

產編: I0217-08-20-01AA



三道

產編: I0219-040-20-01AA



四道

產編: I0223-012-20-01AA


AQ快拆濾心

AQ Filter Cartridge for Shark Series


- 獨特的設計，典雅外型
- 簡易DIY，快速更換濾芯!
- 濾心上蓋自動鎖水設計
- 全機快速接頭

靈活搭配，符合各式需求

獨特的設計：更換濾心時，濾心上蓋自動鎖水



快速更換 AQ-RO 膜



快速更換 AQ濾心



產品規格: -----廚上型

型號	濾心款式	產品編號
AQ-P05	快拆PP 5u 濾心	G0500-001-01AA
AQ-CTO	快拆棒狀活性炭CTO濾心	G0500-004-01AA
AQ-T33	快拆顆粒椰殼活性炭濾心	G0500-003-01AA
AQ-UF	快拆UF 膜	G0500-007-01AA
AQ-RS	快拆樹脂濾心	G0500-006-01AA
AQ-RO	快拆 RO膜 50G / 75G	G0500-050-01AA

其它選擇

1. 簡易型 (無自動鎖水設計) 濾心上蓋
2. RO膜 50GPD / 75GPD 依客戶需求做搭配

AQ-濾心



AQ-RO膜



ET-PURE RO System

五道式全自動製水系統



· 日常居家

提供您純淨用水!

ET-PURE RO系統是專為家庭、辦公室、商店、戶外活動使用。
提供您在用水上更多元!



· 戶外旅遊



· 企業辦公

ET-PURE RO System



ET-PURE

五道式全自動製水系統

- 專利瓶蓋設計清洗便利，不擔心二次污染。
- 大容量製水，水桶容量為2.5加侖。
- 攜帶方便亦適合外出。
- 一機多用途，日常居家、戶外旅遊、企業辦公。
- 可裝多台，小型賣水經營。

產品規格

型 號	ET-PURE
尺 寸	寬35 x 深49 x 高51cm
日造水量	50GPD
儲 水 桶	2.5加侖
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	O-ET-50GCA13A1-AA

Multi-function usage for indoor and outdoor!!

ET-PURE RO system is especially designed for home, office, shops, boats, outdoor activities and more use.

Enjoy your own fresh pure water anytime & anywhere.

大容量製水

每日可製造20桶的飲用水，水桶的容量為2.5加侖，攜帶方便亦適合外出。

專利瓶蓋設計

“大瓶蓋”設計讓使用者容易並快速清洗水桶，不用擔心二次污染。



規格式漏斗

水桶加上漏斗可適用於所有飲水機。可省下買桶裝水的費用。

濾芯配置

面板功能



- | | |
|--|---|
|  電源 |  運行中 |
|  渴水 |  滿水 |



ET-CTO 活性碳 ET-T33 顆粒活性碳 ET-P5 PP 5u



RO System

RO逆滲透是目前最有效的水處理方法

RO逆滲透技術是目前世界公認在淨水處理中最有效的技術，以逆滲透法製成的純淨水是晶瑩清澈，不含污染物之純淨水，沒有細菌、濾過性病毒、致癌的物質如三鹵甲烷，戴奧辛，藻毒等，去除有害重金屬等...是絕對健康之水，至今仍無他法製出之飲水能出其右者。而Puretron淨水器採用最先進之RO淨水處理科技，提供您絕對高品質的RO純淨水。



機台尺寸為人工測量，安裝時預留空間。以免產生誤差。

傳統系列

RO System

MIT 100% MADE IN TAIWAM

GK-05 / GKC-05

(箱座實用型 / 微電腦型)

箱座五道式標準型
2燈微電腦IC控制
(GKC-05配備)
濾心離地更換方便



產品規格

型 號	GK-05	GKC-05
尺 寸	寬37 x 深24 x 高44cm	
日造水量	50GPD	
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)	
產品編號	RO-S07-50N-S13U-1AC RO-S07-50AC-K13-1AA	

K05

(經濟型 13U 手沖)

五道式標準型
全機自動控制



產品規格

型 號	K-05 (13U)
尺 寸	寬37 x 深21 x 高46cm
日造水量	50GPD
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	RO-50N-S13

KC05

(微電腦型 IC505)

五道式標準型
微電腦IC控制



產品規格

型 號	KC05 (IC505)
尺 寸	寬37 x 深21 x 高46cm
日造水量	50GPD
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	RO-50AC-K13U-1

G型

RO五道純水機

五道式標準型
濾心離地更換方便



型 號	五道式純水機
尺 寸	寬37 x 深21 x 高44cm
日造水量	50GPD
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	RO-S09H-50N-S13-1AA

PLRO & ET系列

RO System



PLRO

五道式全自動製水系統
造型護罩，防潮、防污
濾心更換免工具，方便快捷



產品規格

型 號	PLRO
尺 寸	寬35 x 深25.5 x 高46.5cm
日造水量	50GPD
儲 水 桶	3.2加侖(NSF認證)
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	R1-PLRO-50SA13-1



MINI-ET 迷你機型

五道式全自動製水系統
迷你造型，節省您25%空間
立體骨架，穩固不傾倒
濾心更換免工具，方便快捷



產品規格

型 號	MINI-ET
尺 寸	寬27x 深23 x 高43cm
日造水量	50GPD
儲 水 桶	2.2加侖(NSF認證)
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	RO-S01E-50N-S13U-1AD

•指定區域經銷通路產品規格



EPRO-ET 塑架機型

五道式全自動製水系統
防潮溼，塑鋼立體支架設計
濾心更換免工具，方便快捷



產品規格

型 號	EPRO-ET
尺 寸	寬33.5 x 深22 x 高38cm
日造水量	50GPD
儲 水 桶	3.2加侖(NSF認證)
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	O-EPRO-ET50S-1

•指定區域經銷通路產品規格



ET 系列濾心

ET-CTO 塊狀活性碳濾芯

- 內置濾材，高級壓縮活性碳。
- 國際品質台灣生產製造。
- 可去除三鹵甲烷、漂白劑、農藥及有害之化學毒物質。
- 粒徑：12×40mesh
- 最大耐壓：125Psi (濾瓶)
- 最大耐溫：50°C
- 參用更換週期：4~6個月
- 產品編號：O032-00-00AA

ET-T33 顆粒活性碳濾芯

- 內置濾材，高級顆粒活性碳。
- 可去除三鹵甲烷、漂白劑、農藥及有害之化學毒物質。
- 國際品質台灣生產製造。
- 粒徑：8×30mesh
- 最大耐壓：125Psi (濾瓶)
- 最大耐溫：50°C
- 參用更換週期：4~6個月
- 產品編號：O031-00-00AA

ET-P05 5u PP

- 內置濾材，PP纖維棉。
- 有效除去水中較粗之固體，毛髮、污泥及沉澱物。
- 國際品質台灣生產製造。
- 過濾孔徑：5μm
- 最大耐壓：125Psi (濾瓶)
- 最大耐溫：50°C
- 參用更換週期：3~6個月
- 產品編號：O030-00-00AA



UK-555

造型護罩，防潮、防污

流線型帽蓋，防潮、防污，安全穩固專利設計。

濾芯特點

便捷式濾心，更換免工具，方便衛生快速，安全可靠。

五道式全自動製水系統

五道過濾，確保水質純淨，層層為健康把關！

國際認證濾心

NSF認證濾心，品質有保障。



U純水機系列 U series RO System



型 號	UK-555
尺 寸	寬36 x 深22 x 高42cm
日造水量	50GPD
儲 水 桶	3.2加侖(NSF認證)
鵝頸龍頭	三叉陶瓷龍頭
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	R7-S02-50N-S13-1AA

•指定區域經銷通路產品規格


•線路集中管理，
節省安裝保養時間。



•堡座整體造型，濾心離地好保養。

★——•防潮防污護罩，電子元件不怕受潮。

•UN濾心兩用專利設計



•採用符合國際認證濾心

U 系列

U series RO System

•指定區域經銷通路產品規格



UK-05 經濟型

五道式標準型
全機自動控制
國際認證濾心



產品規格

型 號	UK-05
尺 寸	寬37 x 深21 x 高46cm
日造水量	50GPD
儲 水 桶	3.2加侖(NSF認證)
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	R7-50N-S13U-1AA



UR-55 流利型

五道式精緻型
體積小高度33cm
濾心離地好保養
全機自動控制
國際認證濾心



產品規格

型 號	UR-55
尺 寸	寬33.5 x 深24 x 高33cm
日造水量	50GPD
儲 水 桶	3.2加侖(NSF認證)
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	R7-S06-50N-S13-1AA

U 系列濾心



採專利組合方式，不用任何化學溶劑黏合。
濾瓶耐水壓達250psi以上，確保使用安全。
內置符合NSF認證標準，孔徑規格確實更不會因水溫變化而產生化學毒物。
濾瓶採食品級材料，不會引起化學反應，確保飲用安全。

【另有9" & 10" 系列，請洽業務部】



UPP-9605

UGAC-96C1

UPP-9601

UR-96R1

UCTO-96C2

(PP-5μ/1μ) UPP-9605/ UPP-9601便捷型纖維棉系列 #G0040-00-00AD

- 內置濾材，採用通過美國NSF及FDA認證。
- 有效除去水中較粗之固體、毛髮、污泥及沉澱物。

(GAC) UGAC-96C1 便捷型顆粒活性碳系列 #G0040-02-00AD

- 內置填充濾材，採用通過美國NSF認證Haycarb進口高級椰殼活性碳。
- 可去除三鹵甲烷、漂白劑、農藥及有害之化學毒物質。

(樹脂) UR-96R1 便捷型樹脂系列 #G0041-14-01AA

- 內置填充濾材，採用日本三菱食用級樹脂。
- 可去除水中鈣、鎂離子等物質並可軟化水質，防止容器加熱後結垢產生。

(CTO) UCTO-96C2 便捷型棒狀活性碳系列 #G0040-03-00AD

- 內置濾材，採用通過NSF (美國卡爾岡-CALGON)，合成原裝進口椰殼黑金剛棒。
- 可去除三鹵甲烷、漂白劑、農藥及有害之化學毒物質。

N 系列濾心



N系列濾芯符合NSF國際認證材料製造吸附能力測試值

：碘值1,050mg/g min以上之高級椰殼材料，
可於銷售時實際操作其功能，產品訴求有特色。

食品級雙封護蓋，確保100%過濾效果。

內置符合NSF認證標準，孔徑規格確實更不會因水溫變化而產生化學毒物。
雙封護蓋採專利組合方式，不用任何化學溶劑黏合。

(PP-5μ) NPP-9305 / (PP-1μ)NPP-9301 內置型纖維棉系列 #G0041/G0041-01

- PP纖維濾材採用通過美國NSF認證。
- 有效除去水中較粗之固體、毛髮、污泥及沉澱物。

(GAC) NGAC-93C1 內置型顆粒活性碳系列 #G0041-03

- 本濾材採用符合美國NSF認證高級椰殼活性碳，可去除三鹵甲烷、漂白劑、農藥及有害之化學毒物質。

(CTO) NCTO-93C2 內置型棒狀活性碳系列 #G0041-02

- 採用通過NSF (美國卡爾岡-CALGON)，合成原裝進口椰殼黑金剛棒。
- 可去除三鹵甲烷、漂白劑、農藥及有害之化學毒物質。



NPP-9305
NPP-9301


NGAC-93C1

NCTO-93C2

PT 系列

Puretron RO System

科技感~ 流線整體造型。智慧型、防潮、防污設計



桌上及櫥下型智慧純水機

型 號

PTRO & PTDF

機體尺寸

W220 x D430 x H420mm

額定電壓

110V/60Hz

日造水量

540G/50G

產品編號

R2-PTRO-U50-1/R2-PTRO-D50-1

LCD 顯示功能

LCD機組，圖示顯示功能

TDS水質偵測顯示功能

自動沖洗（逆洗）RO膜功能

濾心更換周期提醒功能

雙邊側板，徒手免工具即可拆裝方便
更換濾心、維修



水系藍光 **LCD** 顯示

雙邊漏水偵測、斷水感應設計



PTDF-U (桌上型)
PTDF-D (廚下型)

500G



PTDF-U (桌上型)
PTDF-D (廚下型)

540G



PT系列



PT-P05-J
(PP 5μ)
#G0044-07



PT-GAC-J
(顆粒活性炭)
#G0044-08



PT-P01-J
(PP 1μ)
#G0044-10



PT-T33-J
(小T33)
#G0044-11



MR-05K02

微電腦礦化五道純水機

- 五道式微電腦全自動系統。
- 自動沖洗RO膜延長壽命及水質偵測顯示。
- 幫浦壓力錶，顯示造水狀態。
- 天然竹碳能讓水呈現鹼性及釋出天然礦物。

型 號	MR-05K02
尺 寸	寬27.5 x 深23 x 高44cm
日造水量	50GPD
儲 水 桶	2.2加侖(NSF認證)
鵝頸龍頭	不銹鋼鵝頸
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	RO-S01H-50AC-K13U-1AA01



SR-05N02

標準型五道純水機

- 五道式標準型自動系統。

型 號	SR-05N02
尺 寸	寬37 x 深21 x 高46cm
日造水量	50GPD
儲 水 桶	3.2加侖(NSF認證)
鵝頸龍頭	不銹鋼鵝頸
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	RO-50N-N13U-1AG01



WHF-05UF-1

五道中空絲膜淨水器

- 五道式過濾系統。
- 過濾孔徑細至0.01微米，凡大於0.01微米的細菌、黴菌、阿米巴原蟲都可濾除。
- 配用進口UF中空絲膜。
- 天然竹碳能讓水呈現鹼性並釋出微量天然礦物。
- 免插電、不必排廢水。

型 號	WHF-05UF-1
尺 寸	寬37 x 深15 x 高36cm
鵝頸龍頭	不銹鋼鵝頸
產品編號	I0225-001-01AA01



DF-360F02

直輸機 «免壓力桶360G純水機»

- 六道式免壓力桶全自動系統。
- 自動沖洗RO膜延長壽命。
- 幫浦壓力錶，顯示造水狀態。
- 無需壓力儲水桶，不怕2次污染及滋菌問題。
- 『現做現喝"尚青"、衛生又安全』。

型 號	DF-360F02
尺 寸	寬37 x 深21 x 高46cm
日造水量	360GPD
儲 水 桶	無
鵝頸龍頭	不銹鋼鵝頸
電 壓	110ACV (220ACV需訂製)
產品編號	RO-S05-360AF-S320-1AA01

CTF-02 2道淨水器



CTF-03 3道淨水器



五微米PP雜質濾芯:

可過濾鐵鏽、砂礫、毛髮、汙泥等較粗之物質。

UDF活性碳濾芯:

高級活性碳具高性能吸收性能去除氯、三鹵甲烷等化學物質。

CTO活性碳棒濾芯:

高級活性碳具高性能吸收性，能去除氯、三鹵甲烷等化學及臭味、異色。

型 號	CTF-03	CTF-02
尺 寸	寬39 x 深16.5 x 高32cm	寬26 x 深16.5 x 高32cm
濾 心	1. PP 5u 2. UDF活性碳 3. CTO活性碳	1. PP 5u 2. UDF活性碳
產品編號	I0218-01-AJ	I0217-01-AI

碳纖10吋濾心

- 無膠技術
- 孔隙暢通
- 微孔發達



額定流量：10":5L/min ; 20":10L/min

工作水壓：15-60psi


工作溫度：5-40°C

總處理水量：以2ppm餘氯測試

10":68,000公升 去除率80%

20":160,000公升 去除率80%

適用：電解水機、純水機、淨水器...等



日本碳纖系列 Hydrogen Water Generator

J6001 Joypure ACF淨水龍頭



產品型號：J6001

產品尺寸：148 x 60 x 110mm

過濾精度：1~5微米

淨水速度：1.0~3L/min

總淨水量：1,200L

切換器：原水/淨水/節水檔切換

適用水壓：1.5~3kg/cm²

適用水溫：5~38°C

適用龍頭：出水口直徑15-24mm，長度≥15mm龍頭

產品編號：S0090-01-01AA

S0090-01-02AA(濾心)

J6002 Joypure ACF淨水龍頭



產品型號：J6002

產品尺寸：148 x 60 x 110mm

過濾精度：1~5微米

淨水速度：1.0~3L/min

總淨水量：1,200L

切換器：原水/淨水檔切換

適用水壓：1.5~3kg/cm²

適用水溫：5~38°C

適用龍頭：出水口直徑15-24mm，長度≥15mm龍頭

產品編號：S0090-01-01AB

S0090-01-02AA(濾心)

日本碳纖系列

Hydrogen Water Generator

Joypure 淨水柔膚花灑



產品名稱：Joypure淨水柔膚花灑

產品尺寸：Ø58 x 265mm

使用溫度：0~60°C

有效淨水量：24,000L

外殼材料：ABS樹脂

濾心材料：ACF活性碳纖維 無紡布

顏色：□ ■ ■



產品編號： ■ S0044-12-01AC S0044-12-02AA(濾心)
 ■ S0044-12-01AB
 □ S0044-12-01AA

Joypure隨身過濾器



產品型號：S01

產品名稱：Joypure隨身過濾器

產品尺寸：Ø30.5 x 168mm


過濾精度：0.05微米

有效淨水量：1,000L

淨水流量：0.5ml/min

產品編號：S0090-04-01AA

日本ACF濾水杯



產品型號：CF-7000

產品名稱：便攜式漏斗型濾水杯

產品尺寸：124 x 124 x 115mm

產品配置：淨水漏斗x1 濾心x1


使用溫度：5-40°C 存儲溫度：5-40°C

適用水源：自來水 平均流量：1L/min

濾心壽命：568L

顏色：■ ■ ■

產品編號：■ S0090-02-01AA



■ S0090-02-01AB

■ S0090-02-01AC

S0090-02-02AA(濾心)

日本ACF濾水壺



產品型號：CF-7210

產品名稱：日本ACF濾水壺

產品尺寸：105 x 200 x 275mm

產品配置：水壺x1 濾心x1

淨化水容量：1.8L

適用水源：自來水

濾心壽命：453L

顏色：□ ■ ■

產品編號：■ S0090-03-01AB

■ S0090-03-01AC

□ S0090-03-01AD

S0090-03-02AA(濾心)

DLX 二代快拆濾心

2道式



3道式



MINI



RO-S01D-50N-S13U

*本濾心可多樣搭配，請洽業務部

五微米PP雜質濾芯:

可過濾鐵鏽、砂礫、毛髮、汙泥等較粗之物質。

GAC活性碳濾芯:

高級活性碳具高性能吸收性能去除氯、三鹵甲烷等化學物質。

CTO活性碳棒濾芯:

高級活性碳具高性能吸收性，能去除氯、三鹵甲烷等化學及臭味、異色。



• PP / GAC / CTO / ACF

沐浴器(亞硫酸鈣)


洗澡無憂「氯」



沐浴器(亞硫酸鈣) 為沐浴用，可安裝於蓮蓬頭或水龍頭。可將水分子細小化，透過小分子的震盪力，去除水中化學物質，提高滲透力，深層進入皮膚、蔬果、米等..進行清潔並保持水分。


氯是一種無機發揮性的化學物質，會直接和皮膚及毛髮的蛋白質黏合，破壞其自然的電解質反應。加氯的自來水會讓毛髮產生乾澀、斷裂、分岔，也可能使皮膚漂白化、脫皮、產生皮膚過敏症。研究證明氯對人體有直接性的負面影響，使用再多護膚、護髮、保養品、藥物、等...效果是沒有直接去除自來水中根源氯，來的有效。

• 安裝示意圖



• 濾心更換方式

逆時針旋轉濾芯，即可拆卸下來並更換新濾芯。



注：安裝時可調整刻度，提醒安裝月份。



技術規格

流量比：6公升/每分鐘

耐熱度：攝氏60度

除氯容量：超過於60,000公升

產品編號：S0044-04-02AA

水沙濂微霧機 智能電控型

Water Sprayer Series TR-1020



香精微霧如沐森林浴
香芳微霧醒腦驅趕蚊蟲

Provide Fresh atmosphere, feel like forest cool- peace and calm.



綠能環保節省能源



降低環境溫度



調整空氣濕度



· 適用場所 ·

噴霧降溫：鐵皮屋、幼稚園、加油站、水果攤、高溫工作區(鑄造、鋼鐵熔爐、焊接)、停車場、各種活動展場等。

調整溼度：蘭花園、菇寮、種苗、蔬果培植場、扦插種苗場、花卉賣場、住家陽台盆栽…。

廣告造景：商店門口、庭園餐廳、景觀戶外咖啡、行動咖啡車、餐車、茶吧、咖啡吧…。

庭園造景：私人花園、別墅庭園、社區中庭、遊樂園、園藝場。

預防中暑：鐵皮屋、廠房、戶外工程、畜牧場、活動展場。

防治沙塵：利用溼氣把瀰漫在空氣中漂浮的沙塵除落，有效防治空氣污染。

預防靜電：空氣過於乾燥所產生靜電場所都能有效預防。

防疫消毒：各種牛羊畜牧場、鳥園、養雞場、養鹿場之人員進出口噴霧消毒。



尺寸: W28xD12xH41cm
電壓: 100V-240V~50/60Hz
產品編號: N-SM001-04-01AA

TR-1020 主機配備

- 1、主機一台(密封式外觀,可阻抗UV,並可防溼氣與灰塵)
- 2、微霧噴頭: 1號噴頭15pcs(選配)、2號噴頭15PCS (選配)、3號噴頭15pcs(選配)。
- 3、微霧專用快接三通接頭: 13PCS (標準)
- 4、微霧專用快接轉角L型接頭: 2 PCS
- 5、抗UV高壓兩分PE管: 15公尺一捆(標準)、20公尺一捆(選配)
- 6、專業切管剪一支

噴霧噴頭:

	1號噴頭	2號噴頭	3號噴頭
建議用途	微霧造景用	降溫用	降溫用
規格	0.15mm	0.2mm	0.3mm
流量(cc/min)	15cc~20cc	30cc~39cc	53cc~89cc
產品編號	N-SM004-01AA	N-SM004-00AA	N-SM004-02AA

不鏽鋼全屋過濾器

Master Filters



產品特點:

- 處理水量: 24噸/天
- 無需耗電、免廢水排放、厚度1.2cm鋼板、耐壓最安全。
- 可承受水壓10kg/cm²、操作壓力7kg/cm²，品質安全首選。
- 過濾面積大，濾心多樣式選擇，依需求可替換各樣式濾心。
- 全機採用SUS304不銹鋼製材質，無銅綠及塑化劑等疑慮。
- 水壓錶 (10kg) 全天監控嚴防阻塞。
- 施工管路: PVC管或不鏽鋼管路。
- 讓您家中每處用水均享受無雜質、消毒水 (氯)、鐵鏽等污染物。
- 保護您家中管路、用水無髒汙及消毒水 (氯) 等致癌物質傷害。

#H0183-4376-01




* 建議安裝於水塔前或自來水進水口



10"大胖PP

#G0038

: 能將水中較粗之雜質如鐵、砂石、微生物、膠狀物等淤泥去除。



10"大胖CTO

#G0185-03-3

: 去除水中有機與無機物，並去除有色與臭味物質。可適用於淨化水質、用來吸附水中有機雜質、異色、異味等污染源。



10"大胖折疊濾心

#G0056-01

: 納污量大、能將水中較粗之雜質如鐵、砂石、微生物、膠狀物等淤泥去除。



10"大胖雙效濾心(折疊+CTO) #G0216

: 雙效雙層式過濾、有效去除水中較粗之雜質如鐵、砂石、微生物、膠狀物、吸附水中有機雜質、異色、異味等污染源。

F-SC 單槽式軟化過濾器系列

利用交換原理將水中鈣、鎂離子及石灰質等硬度物質，讓水質軟化防止水管及容器加熱後結垢產生。

自動軟化過濾


鹽桶



#F-SC-030-01CC-1AC


家庭水塔過濾安裝示意圖

PP + 活性炭(二道式)
PP + 樹脂 + 活性炭(二道式)



家庭單槽軟化過濾安裝示意圖

F-SC 單槽式軟化過濾器



全屋過濾系列

Master Filters



二道水塔過濾 可去除水中雜質、消毒水及異味

產品規格	
型 號	二道水塔過濾
尺 寸	寬41 x 深19 x 高85cm
濾心組合	20"大胖 PP濾心 20"大胖 CTO活性碳濾心
產品編號	I0217-05-AG / I0217-05-AL



三道水塔過濾 可去除水中雜質、消毒水、異味及減少水中鈣、鎂等硬度物質。

產品規格	
型 號	三道水塔過濾
尺 寸	寬62 x 深19 x 高85cm
濾心組合	20"大胖 PP濾心 20"大胖樹脂濾心(環保濾殼) 20"大胖 CTO活性碳濾心
產品編號	I0218-04-AG / I0218-04-AN

游泳池過濾

KP Filter



玻璃纖維過濾桶，採用當今最先進的工藝技術製造而成。其中流動性的改進使過濾更加完美，玻璃纖維纏繞結構使濾桶更加堅固，並具有良好的耐化學腐蝕性能以及防曬和防紫外線性能。

玻璃纖維過濾桶是泳池和按摩池設備的首選。

- ◆ 玻璃纖維過濾桶表面具有抗UV功能
- ◆ 過濾桶具有良好的耐化學腐蝕性能
- ◆ 加強過濾桶結構厚度使其更加堅固
- ◆ 全部濾桶配有壓力表

產品編號: **Q0297**

型號	直徑 (ømm)	高度 (mm)	管徑 (ømm)	過濾面積 (m²)	流量 (m³/h)	砂重 (kg)	最大壓力 (kg/cm²)
KP400	400	720	40	0.11	6.3	28	4
KP450	450	790	40	0.14	7.98	50	
KP500	533	830	40	0.2	11.52	80	
KP650	635	950	40	0.3	16.2	160	
KP700	710	1010	40/50	0.37	20.4	220	
KP800	800	1220	50	0.5	25.2	370	
KP900	900	1340	50	0.64	30	447	
KP1000	1000	1400	50	0.79	33	700	
KP1100	1120	1500	50	0.98	37.8	960	
KP1200	1200	1600	50	1.13	45.2	1200	

例如：商業或公共游泳池、水上樂園、水族館和水處理設施。



Pentair 系列

濱特爾穩壓型水路保護器



為何要安裝前置雜質過濾器

儘管自來水廠已盡力為市民提供安全的自來水，但污物雜質總是有機會進入家中水管。原因如下：

1. 自來水輸水管路過於老舊或超負荷工作。
2. 管路維修或擴建時，污物和顆粒雜質會無法避免的進入管路中。
3. 水壓波動或水錘現象導致管路中的鐵鏽及雜質顆粒脫落並進入水中以上情況將會帶來危險後果，水管及安裝在管路上的用水設備（如熱水器、洗衣機、洗碗機、淨水器及衛浴龍頭等）可能會因此受損，甚至完全毀壞。

雜質過多將會造成水質惡化。當泥沙雜質沈積在管路上後，將會使管壁細菌孳生及氧化腐蝕，最後管壁破損漏水。

Pentair 系列



保護所有管路延長壽命

濱特爾小衛士穩壓型水路保護器

◆ BF-10-B . 50μ . 1"


過濾器: 去除水中雜質

◆ 可從源頭防止灰塵、懸浮物、鐵鏽、沙土等進入家庭，清除水中雜質。


穩壓器: 保護管道安全

◆ 有效穩定水路壓力，保護淨水機、軟水機、洗衣機、洗碗機、熱水器等，免去"水錘"煩惱。

安置於家用自來水之後




依據水質不同, 1至2個月應打開排水閥啟動清潔過程



防管道阻塞

防止鐵鏽、泥沙等雜質淤積管道



產品規格

型號	BF-10-B
接口尺寸 R	1"
過濾精度 DN	50μ
淨重 (kg)	1.4
流量 (噸/小時)	4
外型尺寸 (mm)	
L	110
H	111
h	180
D	61
產品編號	H0173

接口 1"



Pentair- PRF

智慧型 全屋軟水系統



設備尺寸: W340 x D450 x H1100mm
 產品規格: 30公升
 進水壓力: 2kg/cm²
 進出管徑: 1"
 排水管徑: 1/2"
 出水量: 2,500公升/時
 電壓: 110V/60Hz
 適用人數: 3~5人
 設備功能:
 軟化水質, 防止結垢(去除鈣鎂, 石灰質)
 產品編號: ① I0348-10AA
 ② I0349-10AA-01
 ③ I0349-10AA-02



柔軟衣物

軟水洗衣清潔更徹底，同時使衣物柔軟、光澤如新；另外每次洗衣可省約三分之一的洗衣粉，減少洗衣機由硬水而導致的故障。

沐浴美容

軟水易於被人體肌膚吸收，以保持肌膚水分。長期使用軟水沐浴洗臉，可以使肌膚細膩有光澤。花灑不阻塞，水流更通暢。

易於清潔

用軟水清洗瓜果、蔬菜，除去農藥更徹底；在衛生間使用軟水，水槽、馬桶、浴缸等設備不容易發黃生垢、產生難聞的異味。

消滅水垢

電水壺、蒸汽熨斗、熱水器、加濕器、餐具等家居用品，使用軟水以後不結水垢、省電省氣，延長其使用壽命，餐具也能光亮如新。

中型機系列 200~500GPD RO System 商業用途、工業用途，廣泛用於學校、公寓、餐廳等..

此純水機為日產水量100~500 加侖逆滲透純水機,特別針對大家庭及商業機構所設計,取用高流量馬達搭配雙逆滲透膜來達到高產水量,可選用11加侖壓力式儲水桶或開放式 200L~500L白鐵桶儲存,提供您最經濟、最方便的飲用水。

• 手沖/全自動型

套裝式標準中型淨水配套
高流量、高速度、高品質
電腦自動沖洗控制
(微電腦型配備)
安裝維修迅速
維修成本低

尺寸:
寬 45 x 深 28 x 高81 cm
儲水桶選配



型號	前三道配置	RO膜	後置濾心	手沖型	全自動型
RO-200	20" PP5u	100GPD x 2	K5633-GAC	RO-200N-B5328U	RO-200A-B5328U
RO-300	20" UDF	100GPD x 3		RO-300N-B5328U	RO-300A-B5328U
RO-400	20" PP1u	100GPD x 4		RO-400N-B5328U	RO-400A-B5328U
RO-500		100GPD x 5		RO-500N-B5345U	RO-500A-B5345U

200 公升不銹鋼水塔附腳架

材質:SUS#304

規格:

水塔: 直徑53cm*高110cm

腳架:直徑63cm*高120cm

產編:H0131

簡介:

- 1、瘦長型不佔空間、亦可搭配商業型純水機安裝
- 2、適合有空間限制之場所
- 3、此規格為營業場所專用水塔
- 4、厚度: 0.5mm
- 5、可附腳架或為平底水塔，實際容量200公升



超純水實驗機 SKEM

Ultrapure Water

- 簡單靈活操作
- 彈性與經濟的整合設計

- 輕鬆簡單的維護保養
- 可依需求設計客製化



功能介紹

- 確保水質可達18.2 MΩ.cm
- 本機智慧型全自動觸控面板
- 渴水停機(待機狀態)
- 滿水停機(待機狀態)
- 漏水偵測停機(待機狀態)
- 純水水質自動偵測顯示
- 超純水水質自動偵測顯示
- 附沖洗閥自動沖洗
- 濾心、RO膜須更換時, 自動顯示燈號提醒更換
- 出水觸控開關即開即停, 長按可連續出水1分鐘
- 預留儲水量不足擴充孔, 可增加出水蓄水量
- 外建可連續出水控制開關
- 外建內循環鍵

• 系統規格 •

尺寸:W260 x D540 x H470mm
口徑:進水口1/4"
廢水口1/4"
出水龍口1/4"
儲存口1/4"
RO膜:ULP-2012-100
操作壓力:60~80psi
造水量:100GPD
系統控制器:EC430
廢水比:PFR400T
主機馬達:P-135 x1
循環馬達:P-135 x1
前置濾心:
AQ-P05 x1
AQ-CTO x1
電磁閥:
膜片式 x1
DC24V 1/4"快接 x3
後置濾心:核子級樹脂 x3
(有效過濾量, 約1T~1.2T)
產品編號:R13-SKEM-U100-1AA



• 電子產業實驗室用超純水 • 儀器設備商



• 學校單位實驗室用水



• 食品醫藥研究單位

商用/工業型純水機800~6000G

Commercial RO System

加水站系統、公司、學校、中央飲水系統、電鍍廠、鍋爐設備、醫藥、實驗室、洗腎用水、罐裝水、食品飲料、製造業、電子廠、化工業製程用水。



L-B800G

#L-B800-C0EA0-1A(110V)
#L-B800-C0EA0-2A(220V)



1500G-M

#L-M1500-C2EB0-1(110V)
#L-M1500-C2EB0-2(220V)



1500G-N

#L-N1500-C2IB0-1(110V)
#L-N1500-C2IB0-2(220V)



3000G

#L-N3000-C2IC0-2AD





6000G (H Type)

#L-H6000-C2IW0-2



套裝系統 (可客製)



RO逆滲透系統

FLECK

- 五步驟再生步驟、反洗、吸鹽和慢逆洗、快沖洗、鹽箱補水，時間均可調節。
- 通過時間測試的水力平衡型活塞、密封圈和分隔柵調控水體流量和再生。
- 閥體材料為無鉛黃銅，強度大可耐高壓。
- 最高匹配成30"直徑的軟化系統。
- 1 1/2"頂裝控制閥適用於小型商業 / 工業系統。
- 可選用7天或12天的時間觸發再生，也可選用流量觸發再生或搭配手動系統。
- 有效適用於過濾、軟化系統。



2850 自動機械式控制頭
#A0112-00

Canature



自動機械式控制頭
#A0030

BinRun

- 為多通路閥體和柱塞結構，當電機帶動柱塞移動到不同位置時，進行各通路的切換，從而實現樹脂再生或濾料反洗。
- 外型美觀、玲瓏可愛。
- 介面直觀，再生或反洗過程一目了然。
- 控制形式多樣，時間型和流量型控制可選。
- 性能可靠，源於巧妙的結構設計，經久耐用及免維護的測試和實戰。
- 手動性能，滿足您的需求隨時啟動再生或反洗。
- 操作方便，可人性化設置再生週期，全自動完成再生或反洗。



自動機械式控制頭
#A0079-111-1AB




自動電子式控制頭
#A0079-212-2AD



手動三通閥
#A0200-01-01



二通閥
#Q0125



自動過濾組



自動軟化套組

過濾材料



錳砂

#Q0224

- 可用於去除水中溶鐵、錳及硫化氫等物質。
- 利用氧化原理使溶鐵、錳產生顆粒沉澱後濾除，再藉反洗將這些顆粒排放掉。
- 錳砂必須定期使用過錳酸鉀加以再生。否則一段時間即失去其氧化能力。



石英砂

#Q0220-02

- 主要使用在中、大型系統上，用來去除水中的懸浮雜質。
- 石英砂過濾原理通過濾料的截留、沉降和吸附作用，達到過濾和淨水的目的。
- 有效去除水中的懸浮物，並對水中的有機物、農藥、膠體、鐵、錳、細菌、病毒等污染物有明顯的去除作用。



樹脂

#Q0203-02

- 水處理中最常使用樹脂來進行軟化或去除水中鈣、鎂離子。
- 樹脂可分為(1)陽離子樹脂(2)陰離子樹脂(3)混合型樹脂，陰、陽離子交換樹脂可除去水中絕大部分的離子，得到高純度的去離子水。




活性碳

#Q0231

- 體積越小的活性碳，其總體表面積會越大，而其抓取吸附能力也就越高。
- 目前常見的碳有以煤、樹木、椰子殼或棕櫚為主要原料。
- 主要功能是消除水中異味、色度、餘氯、以及有害的有機化學物質。

套裝安裝示意圖



FRP & 控制頭



• MS/AC/SS 過濾器-規格表

桶槽尺寸/in	濾材數量/L	進出口徑
7" x 35"	10	1"
	15	
8" x 35"	20	
9" x 35"	25	
10" x 35"	30	
10" x 54"	45	
	50	
12" x 52"	60	
13" x 54"	70	
	80	
14" x 65"	100	1" / 1 1/2"
16" x 65"	120	
1865	150	1 1/2"
2162	200	
2472	300	

MS 全自動除鐵錳過濾器

--消除水中可溶性或沉澱的鐵與錳，避免金屬異味和紅棕色垢斑最佳設備




地下水/井水的鐵、錳含量若超過限值以上，供飲用或工業使用會產生異味並會產生異味並在器皿、衣物上形成有色污漬，對食品、飲料、染紡、造紙、釀造等工業產品有極不良的影響。因此必須以除鐵錳劑(一般為錳砂 MANGANESE GREENSAND) 來加以處理。

AC全自動活性炭過濾器

--利用高比率的微孔洞，將水中有機化合物(如氯烷、苯酚)顏色、味道吸附，使水質清澈、透明。

活性炭過濾是一種利用高比率的微孔洞，將水中有機化合物(如氯烷、苯酚)顏色、味道吸附，使水質清澈、透明。配合高效率的控制閥，能將附著於碳表面的污染物質，利用反洗作用清洗乾淨，使活性炭發揮最大功效。



SS 全自動砂層過濾器

-- 消除懸浮雜質最經濟的設備

積層過濾器主要用來濾除地下水/地表水/井水中的污泥、懸浮雜質。水夾帶著許多的不溶解與溶解物質，不溶解物質中，以泥砂石等為最大比率，去除方法以阻擋捕捉為最有效之方法。將不同粒徑之石材與砂粒，依大自然地表原理，依次排列，形成高、低密度的濾床，利用孔細的方式，將水中的泥土、砂石予以捕捉，使水質澄清，以達到濾清除濁，清澈透明的功能。過濾用控制閥能依設定的時間，全自動執行反洗之功能，免除人為疏忽而形成阻塞壓力。



SD 全自動軟水器

SD 雙槽系列

大多數水中溶存著鈣、鎂、鈉等，稱之為硬度的物質，這些物質容易使水管、熱水器結垢阻塞，器皿、龍頭形成污點，降低使用功能，並使清潔劑不易起泡，而增加不必要的用量及造成環境污染。軟水器能濾除石灰質，提升生活品質。鈉型陽離子樹脂利用鈉離子，將水中鈣、鎂、鈉等硬度予以置換，使樹脂內的鈉離子脫離，將水中硬度捕捉於樹脂內，樹脂飽和，再以氯化鈉再生還原，循環使用。優良的控制閥能充分發揮樹脂的軟化能力，並使再生完全恢復功能。




不鏽鋼過濾系列

SUS Filters

■ 單支裝濾心式過濾器 # H0029-04/H0029-06



■ 不鏽鋼過濾桶 # H0087



■ 濾心式過濾器 # H0029



■ 大流量濾心式過濾器 # H0031 ~ 44



■ 濾袋式過濾器 # H0050



紫外線殺菌器系列

徹底殺光水中病菌

TRIWIN UV Sterilizer

UV-C高科技紫外線燈管技術，能使微生物結構變異或突然致死，徹底消滅致99.99%以上的水中致病細菌、病毒、寄生生物，且不會對人體造成傷害，長期確保使用者之飲用水安全。



1GPM



4GPM



12GPM



2GPM



6GPM




24GPM

產品規格

型號	UV 1GPM	UV 2GPM	UV 4GPM	UV 6GPM	UV 12GPM	UV 24GPM
流量	0.25 T/hr	0.5 T/hr	1 T/hr	1.5 T/hr	3 T/hr	6 T/hr
進出水口	¼"FNPT	¼"FNPT	½"FNPT	¾"FNPT	1"FNPT	1"FNPT
燈管型號	UVC-S212T5	UVC-D287T5	UVC-D450T5	UVC-D645T5	UVC-D842T5	UVC-D842T5(x2)
石英管型號	SQ-230*238S	SQ-230*330C	SQ-230*500C	SQ-230*670C	SQ-230*895C	SQ-230*895C(x2)
穩壓器型號	BT-6W	BT-14W	BT-24W	BT-32W	BT-1039W	BT-1039W
尺寸(長度)	21.5cm(含PIN)	29.8cm(含PIN)	45.2cm(含PIN)	66cm(含PIN)	85cm(含PIN)	85cm(含PIN)
PIN數	雙邊兩PIN	單邊四PIN	單邊四PIN	單邊四PIN	單邊四PIN	單邊四PIN*2支
產品編號	D1GPM-06W-E-1AA	D2GPM-14W-E-1	D4GPM-24W-E-1AA	D6GPM-32W-E-1	D12GPM-39W-E-1	D2GPM-AQ2BT1C1

石英管




燈管

- 燈管損壞警告系統：LED 燈與警報聲
- 燈管使用壽命：9,000小時
- 最大操作壓力：125 psi
- 電氣規格：120 VAC 220~240VAC & 50 / 60 Hz
- 外殼材質：不鏽鋼 #304



燈管型號	UVC-S212T5	UVC-D287T5	UVC-D450T5	UVC-D645T5	UVC-D842T5
產品編號	D0173	D0167	D0170-01	D0170	D0171
石英管型號	SQ-230*238S	SQ-230*330C	SQ-230*500C	SQ-230*670C	SQ-230*895C
產品編號	D0108	D0109	D0111	D0112	D0115
穩壓器型號	BT-6W	BT-14W	BT-24W	BT-32W	BT-1039W
產品編號	D0218-01	D0217-02	D0256-00AB	D0256-00AB	D0256-00AB

水浸式UV



浸入式紫外線殺菌器裝置

採用的是254nm紫外線殺菌原理，在不用化學添加物的情況下，把電鍍液、前後處理液、洗水槽的細菌消滅，它特別適合應用於靜止水位及有機物運行的水槽中，其殺菌效能高達99.99%。

一般浸入式殺菌裝置具有以下特點：在不添加化學品的狀況下，用UV消滅細菌，因為不改變水質、無味、無臭、亦無化學複合物的形成和腐蝕問題；容易操作、安裝及維護，殺菌過程完全自動化，不需人力控制，耗電量低，無其它營運成本，燈管壽命一般為9000小時，約每年更換一次，照射時沒有陰影，短時間內便能有效地殺死絕大部份微生物，並抑制微生物的繁殖。

品名	SUV-670	SUV-895
尺寸(長度/mm)	1 1/4"x38mmx677mm	1 1/4"x38mmx902mm
UV 殺菌燈管	32 W x 1	39 W x 1
安定器	32 W x 1	39 W x 1
燈管失效監控	液晶顯示+蜂鳴警告	
燈管平均壽命	9,000小時	
電壓	100~120V, 220~240V, 50/60HZ	
產品編號	D0027-01	D0050-01

簡易式壁掛式臭氧機



外觀輕巧、質感高級、機動性強

規格說明

臭氧發生方式，是採用“無聲電暈放電法”所生成。

臭氧機內部的零件配置，採用模組化設計，因此結構非常簡約，維護容易。


1. 放電介質採用石英及生化陶瓷。
2. 臭氧驅動變壓器採用“低壓高頻”方式設計。
3. 可搭配24Hr或1Hr Timer設計。

品名	OWA-200	OWA-350	OWA-500	OWA-1000
臭氧產生量	0~200mg/hr(MAX)可調式	0~350mg/hr(MAX)可調式	0~500mg/hr(MAX)可調式	0~1000mg/hr(MAX)可調式
輸入電壓	AC 110/220V 50/60Hz	AC 110/220V 50/60Hz	AC 110/220V 50/60Hz	AC 110/220V 50/60Hz
空氣流量	4~6L/Min(內置AIR PUMP)	4~6L/Min(內置AIR PUMP)	6~8L/Min(內置AIR PUMP)	6~8L/Min(內置AIR PUMP)
外觀尺寸	360x260x150(mm)	360x260x150(mm)	360x260x150(mm)	360x260x150(mm)
消耗功率	50W	55W	60W	70W
產品編號	N0053-2	N0054-01	N0060	N0061

- 高濃度之臭氧，對人具有傷害性，所以依勞工工業安全法規細則規定，長時間有工作人員作業之場所，臭氧濃度不得超過0.1 ppm，以防止意外之發生，所以當臭氧處理應用時，必須適時適量處理，方可達到最佳之應用，系統應用的搭配及裝置都須列入考量。

RO膜系列

RO Membrane



美國大品牌



NSF 50 / 75 / 100 GPD
H0155
H0156
H0159

美國大品牌



NSF 50 / 75 / 100 GPD
H0147-01AA
H0148-01-AA

自有品牌

ET - Pure



50 / 75 / 100 GPD
H0109-01-1
H0109-01-3AA
H0093-03-02AA

進口品牌



NSF 50 / 75 / 100 GPD
H0093-03-02AA

NF膜 納濾膜/礦泉水膜



#H0152

UF膜 韓國進口




#G0182-3-01


逆滲透膜元件

反滲透膜元件的應用領域

- 反滲透膜元件能夠以各種水源，如海水、地表水、地下水、井水、工業廢水或市政汙水，可滿足各行業不同用途的水，如半導體行業的超純水，工廠用的純水和飲用水等。

品牌	型號	過濾面積 (ft²/m²)	流量 gpd(m³/d)	脫鹽率 (%)	A	尺寸(英吋) B C D			尺寸示意圖
FILMTEC	BW30-4040	34	2,400(9.1)	99.5	40	1.05	0.75	3.9	
	◆ 進水壓力:150psi ◆ 給水溫度:77°F (25°C) ◆ 最小脫鹽率:99.0% ◆ 進水濃度:1,500mg / 1NaCl ◆ 回收率:15% ◆ 進水pH值:7 ◆ 產品編號：H0100-02								

品牌	型號	過濾面積 (ft²/m²)	流量 gpd(m³/d)	脫鹽率 (%)	A	尺寸(英吋) B C D			產品編號	尺寸示意圖
TORAY	TMG10D	87(8)	2,850(10.8)	99.7	40	1.05	0.75	4	H0160-00AB	 
	TM710D	87(8)	2,600(9.8)	99.8	40	1.05	0.75	4	H0160-03-AA	
	TM720D	400(37)	12,100(45.8)	99.8	40	-	1.125	7.9	H0161-02-AA	

PURETRON			
	TM-4040 產編:H0182	TM-4021 產編:H0181	TM-2521 產編:H0180

馬達系列
PUMP

100%台灣製造



P-135
50~75G 適用



24DCV 1.2A
適用P-135

P-275
100~200G 適用



29DCV 2A
適用P-275

P-320
200~250G 適用



24DCV 3A
適用P-320

P-500
300~400G 適用



24DCV 5A
適用P-500/P-800

P-800
500G 適用



品 名	AMP	伏 特	壓力設定值	產品編號
P-135	0.75A	24DCV	110~130Psi	E0258-12-303-02AB
P-275	1.1A	24DCV	130~150Psi	E0262-12-303-02AC
P-320	1.2A	24DCV	130~150Psi	E0263-12-303-02AA
P-500	1.56A	24DCV	130~180Psi	E0257-05-04-02AA
P-800	1.86A	24DCV	130~180Psi	E0257-04-04-02AA

變壓器規格	產品編號
110 ACV / 24DCV 1.2A	E0311
110 ACV / 29DCV 2A	E0312-07-01-AA
110 ACV / 24DCV 3A	E0312-08-01-AA
110 ACV / 24DCV 5A	E0312-09-01-AA

鵝頸龍頭/壓力桶/五金

Faucet/RO Tank/Feed Water/Tank Valves

鵝頸龍頭



不銹鋼鵝頸-3051
#K0055-06-02



不銹鋼鵝頸-3033
#K0055-06-01



美式大彎陶瓷龍頭
#K0055-06



單柄龍頭
#K0060-02-3



三叉陶瓷龍頭
#K0055-02-01




單柄陶瓷龍頭
#K0055-04-4A



十字雙溫防燙龍頭
無壓式L型
(安全開關需預訂)
#K0058-01-2



十字雙溫防燙龍頭
壓力式C型大彎
(安全開關需預訂)
#K0058-01-4




壓力桶

- 使用隔膜式設計，因為隔膜有預先加壓氣墊的功能，能保護馬達而延長機台壽命。
- 隔膜式設計-加壓水功能，消除了地心引力與空氣中的壓力，因此不論幾道過濾系統都能供應機台穩定供水力。
- 所有個桶子皆使用破鋼材質，藉由食用級丁基合成橡膠及食用級PP內襯，形成完全分離水和空氣，提供了一個封閉空間防止飲用水細菌和寄生蟲入侵生長。



品 名	規 格	尺 寸	產品編號
RO-12P	塑鋼外層 2.2G 白色	連接器: 1/4" NPT H34.9cm x ø23cm	P0001
RO-132	壓力桶 3.2G 白色/藍色	連接器: 1/4" NPT H35.1cm x ø27.9cm	P0055
RO-152	壓力桶 5.5G	連接器: 1/4" NPT H39cm x ø29cm	P007
RO-1070	壓力桶 11G 白色	連接器: 1" NPT H67.9cm(含腳) x ø38.9cm	P0009-01
RO-2000	壓力桶 20G 白色	連接器: 1" NPT H87.5cm(含腳) x ø38.9cm	P0010



測試儀器 & 微電腦盒



TDS 測水計
#C0100-06



氣壓計
#S0043



直式 / 嵌入式油壓表
#P0113 / P0104-06-01



4燈微電腦盒
(前後沖)
#B0102-001-001-01AA +
B0102-001-900-01AB



4燈微電腦盒
(前後沖/TDS顯示)
#B0102-01-AC

五金 & 配件



4T / 4分進水三通
#K0072-06



6TD / 6分進水三通組
#K0070 + K0071



活絡三通
#K0072-99




2分考克 1/4"
#K0074



塑膠鵝頸吊片
#K0064-02-01AA




不鏽鋼鵝頸吊片
#K0064-03-01AA



減壓閥銅2分
#X0048-01



針閥
#C0041-02-1



3分考克 3/8"
#K0075-02



3分水桶閥 1/4"
#K0067-01AA



2分水桶閥 3/8"
#K0067



I型水桶閥
#K0028-04-00AA



手沖閥
#K0024-12

控制 元件



#B0051-02-01AA
2分電磁閥
24DCV/110ACV



#B0080
2分電磁閥-膜片式
24DCV/110ACV



#K0127
自動沖洗閥
24DCV



#P0157-01-00AA
高壓開關



減壓閥
#X0048-02



逆止閥
#K0033



廢水比
#K0024-01-00AA



廢水三通
#ME4131-012



#P0153-02-01AA
低壓開關



小單夾
#K0020-01



大單夾
#K0017-01



小小夾
#K0021



大小夾
#K0019



大大夾
#K0022



10"/20"濾殼板手
#K0082-01-2
#K0081/K0082



多用途板手
#K0082-05



流量計
#C0029-02

RO管



NSF 認證 RO 管

規格	1/4" (2分)	3/8" (3分)
外徑	6mm	10mm
耐壓	230 Psi	170 Psi

規格	顏色
2分 1/4" / 3分 3/8"	藍色
2分 1/4"	橘色
2分 1/4"	黃色
2分 1/4" / 3分 3/8"	白色
2分 1/4"	黑色
2分 1/4"	紅色

產品編號：K0009-04-00AA(藍2分) / K0013-01AA(藍3分) / K0010-05(白2分) / K0005-01AB(白3分)

功能濾心系列 Special Cartridges



T-300 氫水生成器 #G0172-09-01AB

醫學研究證明，**氫分子**是一種具抗氧化的物質，對於清除自由基有極佳的效能，由於其天然且無副作用的特性，氫分子已經被認定為綠色環保的抗氧化劑。
鎂(T300的主要成分)是維持身心健康的重要營養素之一，是人體酵素作用必需的礦物質，包括心臟律動、骨骼組成、營養攝取及血糖調節等。缺乏鎂的攝取會導致慢性病的發生，例如骨質疏鬆、糖尿病或心血管疾病等，因此，鎂也是多數健康營養品的必要成分。



UAN-33 優能抗菌鹼性活性碳 #G0041-10

美國原裝知名品牌卡爾岡椰殼活性碳有超強淨化及吸附功能、水活純甘化。

品質好的活性碳:符合國際NSF檢驗標準,碘值1050mg/g以上,
甲基藍脫色力165mg/g以上



UEN-33 電位能量濾心 #G0196-03AA

本品具有磁氣電位轉換特性如同磁石，水分子經過即帶有負電位離子特性，電位能量轉換能力與作用時間及取水量相關。

使用壽命：依用水量及實測值。



UBN-33 天然孟宗竹晶碳 #G0044-14-00AB / G0196-00AB

竹晶碳可活純甘化並讓水質呈現 PH7.5~9.5之優良鹼性水質同時可釋出微量鈣、鎂、鐵、鈉、鉀等天然礦物元素。

用途：適用於一般淨水器或RO逆滲透第六道濾心使用前先排放水3~5分鐘將碳粉排出即可飲用。

使用壽命：
1,500 / 2,500加侖（鹼性依取水量遞減），可當活性碳功能使用約12~18個月。



SE-1500 4合1活礦濾心 #G0300-00-AB

具遠紅外線功能將水分子細微化，麥飯石及鳳凰石能將其礦物質的溶出，提供人體所需的礦物質如鐵、鎂、鈣等元素並具有水質調整的功能。

用途：適用於一般淨水器或RO逆滲透第六道濾心

使用壽命：12個月。



SE-500 麥飯石濾心 #G0177-00AB

屬多孔性組織具雜質吸附能力，遇到水分子時可使硬水軟化，釋出礦物元素並具有水質調整的功能。

用途：適用於一般淨水器或RO逆滲透第六道濾心

濱特爾®

RO 逆滲透一年份濾心



• 台製：9支裝
產品編號:X0149-003-01AA



• 進口：7支裝
產品編號:X0149-003-01AB

T300

氫水(水素)

機能生成器

Newest Hydrogen-Rich Water



Advantages: 產品特點

醫學研究證明，氫分子是一種具**抗氧化**的物質，對於**清除自由基**有極佳的效能，由於其天然且**無副作用**的特性，**氫分子已經被認定為綠色環保的抗氧化劑**。

鎂(T300的主要成分)是維持身心健康的重要營養素之一，是人體酵素作用必需的礦物質，包括心臟律動、骨骼組成、營養攝取及血糖調節等。缺乏鎂的攝取會導致慢性病的發生，例如骨質疏鬆、糖尿病或心血管疾病等，因此，鎂也是多數健康營養品的必要成分。



氫分子機能水的生成-源自礦物質的自然反應



※醫學機構的研究成果，飲用氫分子機能水可降低慢性疾病的發生機率。

Puretron® 普立創

全 瑩 淨 水 純 淨 值 得 您 信 賴



本型錄僅供參考・本公司有內容解釋及修改權
※產品標貼與產編會因階段性更變

全瑩國際股份有限公司

總公司: Tel: 04-25311188 Fax: 04-25310606

高雄分公司: Tel: 07-7310511 Fax: 07-7320791

台北分公司: Tel / Fax: 02-22188789

普立創淨水台中直營門市 Tel: 04-22360675 地址: 台中市北區天祥街202號